


Kombinerade 3 kl. person- och resgodsboggivagnar litt. CF05.



3 st. nr 1282—1284. S. V. 1901.			Elektrisk värmeledning.	32 st. sittplatser.
2 » » 1285, 1286. A. 1900.	1283, 1284, 1286,			Lastar 3 ton resgods.
2 » » 1302, 1303. Hm. 1901.	1302, 1351, 1354, 1398,		Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.	Resgodsrummets golvyta:
2 » » 1351, 1352. K. 1902.	1400, 1401, 1669, 1670.			17,9 kvm.
2 » » 1353, 1354. Hm »		Övriga vagnar.	Högtrycks- » » Storekenfeldt.	Vikt: 36,8 ton.
2 » » 1397, 1398. Vf. S. 1903.			Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.	
3 » » 1399—1401. Lj. »			Genomgångsledning för dansk elektrisk belysning.	
1 » » 1416. Vf. S. »	1283, 1284, 1302,		Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.	
1 » » 1417. S. V. »	1398, 1400.		Vakuumbroms, system Hardy.	
2 » » 1421, 1422. A. M. V. 1904.	1282—1285, 1302,		Skruvbroms.	
4 » » 1669—1672. Lj. 1907.	1303, 1398—1400,			
24 st. Ombyggda från litt. CF01 och CF04 åren 1927—1933.	1421.			

Ändringstryck nr 39.
Ersätter blad nr 289 och 290 som marknåes.
Utkom från trycket den 15 juni 1936.